

COME CREARE L'ESECUTIVO DI STAMPA - Tessuti

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite e-mail o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l'opzione **Controllo e Verifica del File** da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

PDF > basi



Il file ottimale per la stampa è di **300 DPI** e deve essere in formato **PDF**, in **SCALA 1:1** e **SENZA PASSWORD**.



Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto acquistato o utilizza il nostro template come base. Nell'elaborazione della grafica fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai **MARGINI** (almeno 5 mm). Se la tua stampa eccede le dim. max. del supporto procederemo alla **PANNELLIZZAZIONE**. Questa viene effettuata sempre lungo la verticale per aumentare la resistenza del prodotto.



Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (**CMYK**) e che le immagini siano di alta qualità.

Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).



Ricordati di includere le font all'interno del PDF o in alternativa **CONVERTI** i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono avere uno spessore minimo di **0.25 pt**.

La **MISURA** minima del **CARATTERE** è di 4 pt (*al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa*).



Esporta il PDF con i **LIVELLI** separati, **SENZA SEGNI** di taglio e indicatori ma assicurandovi che vengano mantenute le **ABBONDANZE** impostando su 3 i valori sotto la voce *pagine al vivo*.

Verifica che non ci siano elementi in **SOVRASTAMPA** tranne il nero e che il bianco sia impostato su **FORATURA**.