

## COME CREARE L'ESECUTIVO DI STAMPA - punto metallico

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite e-mail o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l'opzione **Controllo e Verifica del File** da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

### PDF > basi



Il file ottimale per la stampa è di **300 DPI** e deve essere in formato **PDF**, in **SCALA 1:1** e **SENZA PASSWORD**.



Nell'elaborazione della grafica fai attenzione all'**ABBONDANZA** (almeno 3 mm) e fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai **MARGINI** (almeno 5 mm).



Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (**CMYK**) e che le immagini siano di alta qualità.

*Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).*



Ricordati di includere le font all'interno del PDF o in alternativa **CONVERTI** i testi in traccati. I traccati vettoriali devono essere almeno di **0.25 pt**.

La **MISURA** minima del **CARATTERE** è di 4 pt (*al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa*).



Esporta il PDF **SENZA SEGNI** di taglio e indicatori ma assicurandovi che vengano mantenute le **ABBONDANZE** impostando su 3 i valori sotto la voce *pagine al vivo*.

Verifica che non ci siano elementi in **SOVRASTAMPA TRANNE IL NERO** e che il bianco sia impostato su **FORATURA**.

*N.B. - Se viene utilizzato il nostro template come base per l'elaborazione della grafica, non includere nell'esportazione del PDF il livello contenente le linee guida/informazioni (livello rosso).*



**Esporta il PDF a pagine singole, comprensivo di copertina e pagine interne, disposte in ordine di lettura.**

Mantieni un abbondanza di 3 mm al vivo e i testi distanti di 5 mm dal bordo.

**NUMERO DELLE FACCIATE DEL VOLUME:** una pagina è composta da due facciate una per il fronte e una per il retro. Nel totale del tuo preventivo sono comprese anche le facciate della copertina che sono sempre quattro. Nel caso in cui sia stampata solo la parte esterna chiediamo di inserire comunque seconda e terza di copertina anche se saranno bianche.