

## COME CREARE L'ESECUTIVO DI STAMPA - Infoplex

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro servizio informativo tramite chat o e-mail o consulta la sezione FAQ nel sito. Durante la configurazione del preventivo puoi attivare l'opzione **Controllo e Verifica del File** da parte di un nostro operatore per avere la certezza che il tuo file sia ottimale per la stampa.

### PDF > basi



Il file ottimale per la stampa è di **300 DPI** e deve essere in formato **PDF**, in **SCALA 1:1** e **SENZA PASSWORD**.



Crea la composizione grafica tenendo conto del formato del prodotto acquistato o utilizza il nostro template come base. Nell'elaborazione della grafica fai attenzione all'**ABBONDANZA** (almeno 3 mm) e fai attenzione a non avvicinare troppo i testi ai **MARGINI** (almeno 10 mm).



Assicurati che tutti gli elementi siano in quadricromia (**CMYK**) e che le immagini siano di alta qualità.

*Gli elementi RGB o Pantone saranno convertiti automaticamente con un profilo di separazione standard (in questo caso non assicuriamo la fedeltà cromatica con il file da voi fornito).*



Ricordati di includere le font all'interno del PDF o in alternativa **CONVERTI** i testi in tracciati. I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0.25 pt.**

La **MISURA** minima del **CARATTERE** è di 6 pt (*al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa*).




Esporta il PDF con i **LIVELLI** separati, **SENZA SEGNI** di taglio e indicatori ma assicurandovi che vengano mantenute le **ABBONDANZE** impostando su 3 i valori sotto la voce *pagine al vivo*.

Verifica che non ci siano elementi in **SOVRASTAMPA** tranne il nero e che il bianco sia impostato su **FORATURA**.

*N.B. - Se viene utilizzato il nostro template come base per l'elaborazione della grafica, non includere nell'esportazione del PDF il livello contenente le linee guida/informazioni (livello rosso).*

## PDF > Margini e abbondanze


Create un file o scaricate il template della misura scelta in fase di preventivo (sul sito) e seguite le seguenti indicazioni:



Ricordati nella creazione della grafica di prevedere i fori nei 4 lati del dupporto posizionati a 15 mm dai lati.

Ø  
10mm

## Montaggio



Materiali forniti e  
compresi nel prezzo